



Q27U3CV

Loistavan kuvan takeena laitteistopohjaisen kalibroinnin tarkkuus (Delta E<2), Calman Ready -kalibrointi ja upea IPS QD -paneeli

Delta E<2 (sRGB) -arvon saavuttavan laitteistokalibroinnin ansiosta AOC Graphic Pro Q27U3CV takaa uskomattoman tarkat värit suoraan paketista. Calman Ready -toiminnon avulla voit helposti hienosäätää asetuksia optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Tavallisiin näyttöihin verrattuna huippuluokan kuvan tarjoava, DCI P3 -väriavaruudesta 98% kattava näyttö, sekä 100% sRGB ja 100% Rec 709, sopii täydellisesti grafiikan ja valokuvien muokkaukseen. Sen Delta E < 2 -tarkkuus takaa tarkan värintoiston, jopa ihmisen näkökyvyn ulkopuolella. IPS QD -paneelilla, Vesa DisplayHDR 400 -sertifiointilla ja USB-C-telakointiasemalla varustettu tyylikäs laite on ammattilaisten ensisijainen valinta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	Q27U3CV
EAN	4038986182065
Kanava	B2B
Tuoresarja	Ultra-mallisto
Mallisto	U3

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS QD
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Pikseliväli (mm)	0,2331
Pikseliä tuumaa kohden	109

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta, Hopea
Kehyksen pinta (edessä)	Painted
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	6.5° ~ 23°
Kääntyvä	-30° ~ 30°
Säädettävä	90° ~ 90°
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-liitännät	1 x USB-C (DP1.2 Alt Mode, USB3.2 Gen 1 - upstream, 5Gbps, w/ HDR, PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync) 1 x USB-C (USB3.2 Gen 1 - downstream, 5Gbps, PD 15W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1)
USB-portit alaspäin	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Äänilähtö	1x Audio out

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	Yes
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	97,9
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	9
Energy Star	Energy star 8

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	825 x 480 x 162
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	9,99
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,8
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	9,99
Tuote ilman jalustaa (kg)	6,5

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C/A -kaapeli	1.2
Virtajohto	✓
Virtajohto C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

MUUT TIEDOT

MTBF (ei sis. paneelia)	70 000 tuntia
MTBF (sis. paneelin)	30 000 tuntia