



22E2UMF

Huippusuorituskykyinen 21,5" FHD-näyttö: Mullista työtilasi

22E2UMF sisältää 21,5 tuuman näytön, joka on suunniteltu mullistamaan työtilasi. Korkeussäädettävällä jalustalla varmistetaan ergonominen mukavuus, kolmipuolinen kehyksetön muotoilu upottavaa katselukokemusta varten ja tehokkaat 2W-kaiuttimet yhdistävät tämän näytön tyylin ja toiminnallisuuden saumattomasti. Integroitu USB HUB helpottaa laitteidesi liittämistä ja virtaviivaistaa työkulkuasi. Se myös asettaa hyvinvointisi etusijalle vilkkumattoman tekniikan avulla, joka vähentää silmien rasitusta pitkäaikaisessa käytössä. Tehosta tuottavuuttasi 22E2UMF:n avulla.

YLEISTÄ

Mallin nimi	22E2UMF
EAN	4038986122092
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	E2

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	21,5
Näytön koko (cm)	54,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pikseliväli (mm)	0,2493
Pikseliä tuumaa kohden	102

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5~35°
Kääntyvä	180°
Säädettävä	-90°~90°
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1)
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Äänilähtö	1x Audio out

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	Yes
EPEAT	Kulta

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	D

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	492.1 × 386.1~474.3 × 200.1
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	492.1 × 290.2 × 51.1
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	559 × 520 × 127
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,69
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,39
Tuote ilman jalustaa (kg)	2,63

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto	✓
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF (ei sis. paneelia)	70 000 tuntia
MTBF (sis. paneelin)	30 000 tuntia