



U27B3CF

27 tuuman UHD-näyttö, jossa on IPS-paneeli, HDR10, USB-C ja korkeussäädettävä jalusta

Maksimoi tuottavuutesi AOC U27B3CF:llä. Tässä 27 tuuman UHD-näytössä on IPS-paneeli, joka tuottaa eloiset värit ja laajan katselukulman. Saumaton 60 Hz:n virkistystaajuus takaa tasaisen kuvan. Korkeussäädettävä jalusta varmistaa ergonomian ja pitää olon mukavana vähentämällä niskan rasitusta pitkien työtuntien aikana. Liitettävyys on tehty helpoksi 65 W:n USB-C-portin avulla, ja HDR10-tuki varmistaa hämmästyttävän selkeän grafiikan. Näytössä on myös sisäänrakennetut 2 watin kaiuttimet parantamaan äänikokemusta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	U27B3CF
EAN	4038986181518
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3
Lanseerauspäivä (ETA)	18.7.2024

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	3840x2160
Resoluution nimi	UHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Pikseliä tuumaa kohden	163

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/20
Korkeussäätö (mm)	110mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1)
USB-portit alaspäin	2
Pikalatauksen USB-portti	✓

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
Verkkokamera	No

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	125,1
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	94,9
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,4
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	614.0 × (407.9~517.9) × 229.8
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	820 × 481 × 162
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	9,31
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,64
Tuote ilman jalustaa (kg)	4,08

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
USB-C - C -kaapeli	1.8
Virtajohto	✓

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours
------	--------------