



27B2AM

Tyylikäs ja äärimmäisen ohut muotoilu, joustavat liitännät, suuri 27 tuuman VA-paneeli kirkkailla väreillä sekä silmiä vähemmän rasittavilla ominaisuuksilla

AOC:n 27B2AM sisältää 27 tuuman Full HD VA -paneelin erittäin realistisilla väreillä. VGA- ja HDMI-liitännät tarjoavat joustavuutta lähdelaitteiden käyttöön. 27B2AM sopii erinomaisesti moninäyttöjärjestelmiin VESA-asennustuen, kolmelta puolelta kehyksettömän muotoilun ja laajakulmaisen näkyvyyden ansiosta. Sisältää lisäksi LowBlue- ja FlickerFree-tekniologiaa.

YLEISTÄ

Mallin nimi	27B2AM
EAN	4038986189699
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B2
Lanseerauspäivä (ETA)	16.12.2020

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,58
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	4000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,3114
Pikseliä tuumaa kohden	81

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/20
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Ulkoinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	456.39(H) x 612.14(W) x 182.95(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	361.39(H) x 612.14(W) x 37.6(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	5,5
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,6

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
Virtajohto C13	1.5

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---