



22E1Q

Kontrastirikas 21,5 tuuman Full HD MVA-näyttö

Edullisen 22E1Q-näytön MVA-paneeli yhdistää laajat katselukulmat suureen kontrastiin. Sisältää Low Blue Light ja Flicker-Free -teknologiaa, integroidut kaiuttimet sekä tyylikkään kallistettavan jalustan parempaa työskentelymukavuutta varten. Sertifioitu ympäristöystävälliseksi.

YLEISTÄ

Mallin nimi	22E1Q
EAN	4038986126212
Kanava	B2B
Tuotesarja	Essential-mallisto
Mallisto	E1
Lanseerauspäivä (ETA)	28.6.2018

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	21,5
Näytön koko (cm)	54,61
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	MVA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2479

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Normaali
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/21,5
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	72

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Hopea

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	393.7(H) x 504.4(W) x 199.4(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	401(H) x 564(W) x 137(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	4,3
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,72

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.5
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---