



27P2Q

Confort, connectivité et performance d'un écran Full HD de 27"

Le modèle 27P2Q est équipé d'une dalle plate IPS/3FL de 27" et de la résolution Full HD dans un écran fin sans cadre sur 3 côtés, destiné à aider les professionnels comme les start-ups et les PME à atteindre leurs objectifs de productivité.

Doté de larges angles de vision 178°/178°, d'un temps de réponse de 4 ms, d'une fréquence de rafraîchissement à 75 Hz et de la technologie Adaptive-Sync, il est réglable en hauteur et peut être incliné et basculé dans la position ergonomique idéale, il intègre un concentrateur USB 3.2 et il est compatible HDMI, DP, VGA et DVI.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	27P2Q
EAN	4038986187329
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2
Date de lancement (ETA)	01/07/2020

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,58
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,3114
Pixels par pouce	81

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35
Basculement	-180/180
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	150mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	74

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Argent

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	D

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,6
Poids net emballage exclus (en kg)	5,87

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---