



## Q32P2CA

**Moniteur de 31,5" orienté productivité avec résolution QHD, USB-C avec PD et Adaptive Sync**

Le modèle AOC Q32P2CA assure une productivité aisée, complète et confortable lors de longues heures face à un écran. Il est équipé d'une source d'alimentation USB-C de 65 W, de quatre USB 3.2 et d'une dalle IPS de 31,5" à large angles de vision, de la technologie Clear Vison en résolution QHD. Adapté au jeu, ce moniteur permet des séances de jeu fluides grâce à la technologie Adaptive Sync.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q32P2CA
EAN	4038986119849
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2

### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	31,5
Taille de l'écran (cm)	80
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1200:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2727

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Mince
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/21,5
Basculement	-180/180
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	150mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	3 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
MonitorWebcam	No

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Verrou Kensington	✓

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	F

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	(650.65-501.47)(H) x 730.19(W) x 275.1(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	730.19(W) x 434.16(H) x 57.67(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	835(W) x 545(H) x 225(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	12,6
Poids net emballage exclus (en kg)	9,4