



Q32P2CA

Moniteur de 31,5" orienté productivité avec résolution QHD, USB-C avec PD et Adaptive Sync

Le modèle AOC Q32P2CA assure une productivité aisée, complète et confortable lors de longues heures face à un écran. Il est équipé d'une source d'alimentation USB-C de 65 W, de quatre USB 3.2 et d'une dalle IPS de 31,5" à large angles de vision, de la technologie Clear Vison en résolution QHD. Adapté au jeu, ce moniteur permet des séances de jeu fluides grâce à la technologie Adaptive Sync.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------|---------------|
| Nom du modèle | Q32P2CA |
| EAN | 4038986119849 |
| Canal | B2B |
| Gamme de produits | Gamme Pro |
| Type conceptuel | P2 |

ÉCRAN

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 31,5 |
| Taille de l'écran (cm) | 80 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Résolution de la dalle | 2560x1440 |
| Nom de la résolution | QHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 75 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Rapport de contraste statique | 1200:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 50M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 1,07 milliard |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,2727 |

EXTÉRIEUR

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Type de cadre (avant) | Mince |
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Finition du cadre (avant) | Texture |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |

ERGONOMIE

| | |
|-------------------------|----------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | -5/21,5 |
| Basculement | -180/180 |
| Pivotement | Yes |
| Réglage en hauteur (mm) | 150mm |

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|--------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Connectivité USB-C | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Concentrateur USB | ✓ |
| Ports USB en aval | 4 |
| Port USB à charge rapide | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMÉDIA

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Haut-parleurs | ✓ |
| Puissance du haut-parleur | 3 W x 2 |
| Microphone intégré | - |
| Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |
| MonitorWebcam | No |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Technologie de synchronisation (VRR) | Adaptive Sync |
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
| Verrou Kensington | ✓ |

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 |
| Classe énergétique | F |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

| | |
|---|---|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | (650.65-501.47)(H) x 730.19(W) x 275.1(D) |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 730.19(W) x 434.16(H) x 57.67(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 835(W) x 545(H) x 225(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 12,6 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 9,4 |