



E2280SWN

Affichage confortable et performances remarquables

Cet écran 21,5" offre de très bonnes performances aux particuliers. Il les aide également à faire des économies grâce à sa faible consommation d'énergie et il peut être incliné et installé au mur.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	E2280SWN
EAN	4038986125307
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	80 ID
Date de lancement (ETA)	30/12/2014

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	21,5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	700:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	90/65
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	200 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2482

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-

CARACTÉRISTIQUES

Flicker-Free	No
Verrou Kensington	✓

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	509.5(H) x 381.1(W) x 190(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	118(H) x 570(W) x 395(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	3,57
Poids net emballage exclus (en kg)	2,51

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble D-SUB (VGA)	1.2
-------------------	-----

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	-
--------------	---