



E2460SD2

Images éclatantes et productivité polyvalente

L'écran E2460SD2 de 24 pouces offre une résolution Full HD pour des images détaillées et un temps de réponse rapide de 1ms pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Les prises VGA et DVI-D d'origine et la fixation VESA rendent cet écran idéal pour une grande variété d'espaces de travail.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Nom du modèle | E2460SD2 |
| EAN | 4038986145213 |
| Canal | B2B |
| Gamme de produits | Gamme Essential |
| Type conceptuel | 60 ID |
| Date de lancement (ETA) | 01/03/2015 |

ÉCRAN

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 24 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Résolution de la dalle | 1920x1080 |
| Nom de la résolution | FHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | TN |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Temps de réponse GtG | 1 ms |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 170/160 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 276 |

ERGONOMIE

| | |
|----------------------|---------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Pivotement | No |

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|--------------------------|----------|
| Concentrateur USB | - |
| Port USB à charge rapide | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

MULTIMÉDIA

| | |
|--------------------|---|
| Microphone intégré | - |
|--------------------|---|

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------|----|
| Flicker-Free | No |
| Verrou Kensington | - |

DÉVELOPPEMENT DURABLE

| | |
|--------------|---|
| Certifié TCO | 6 |
|--------------|---|

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,29 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,13 |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

| | |
|---|---------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 131(H) x 621(W) x 476(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 6,1 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 4,64 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|-------------------|-----|
| Câble D-SUB (VGA) | 1.2 |
|-------------------|-----|

AUTRES INFORMATIONS

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (hors dalle) | 50,000 heures |

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|