



U27P2

Images pétillantes et performance de pointe d'un écran 4K UHD de 27"

Le modèle U27P2 est équipé d'un large éventail de fonctionnalités, conçues pour aider les professionnels d'aujourd'hui à atteindre leur potentiel de productivité. Son écran plat IPS/3FL de 27" produit une résolution 4K UHD et 350 cd/m2 de luminosité dans un écran fin et élégant, sans cadre sur 3 côtés. Offrant de larges angles de vision 178°/178° et un concentrateur USB 3.2, il peut être incliné, basculé et réglé en hauteur dans la position idéale. Il est en outre compatible HDMI et DP.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	U27P2
EAN	4038986187343
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2
Date de lancement (ETA)	01/07/2020

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3840x2160
Nom de la résolution	UHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	350 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,1554
Pixels par pouce	163

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35
Basculement	-180/180
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	150mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Multivue (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	81

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Argent

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	G

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	9,3
Poids net emballage exclus (en kg)	6,7

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---