



## U27B3M

**Moniteur UHD 27 pouces offrant une dalle VA, HDR10, AdaptiveSync et des fonctionnalités de confort oculaire.**

Améliorez votre expérience visuelle avec l'AOC U27B3M. Ce moniteur UHD de 27 pouces est doté d'une dalle VA pour des contrastes profonds et des couleurs riches, ainsi que d'un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour des images fluides. Profitez d'images claires et sans gigue grâce à la technologie AdaptiveSync et à la prise en charge du HDR10. Le moniteur est doté d'une faible lumière bleue et d'une technologie anti-scintillement pour réduire la fatigue oculaire, ce qui le rend parfait pour une utilisation prolongée. Le support normal de base garantit une installation stable, faisant de ce moniteur un ajout fiable à votre espace de travail.

### GÉNÉRALITÉS

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle           | U27B3M        |
| EAN                     | 4038986181525 |
| Canal                   | B2C           |
| Gamme de produits       | Gamme Basic   |
| Type conceptuel         | B3            |
| Date de lancement (ETA) | 12/06/2024    |

| ÉCRAN                             |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Taille de l'écran (pouces)        | 27                 |
| Taille de l'écran (cm)            | 68,6               |
| Plat / incurvé                    | Plat               |
| Résistance de l'écran             | 3H                 |
| Traitement de la dalle            | Antireflets (AG)   |
| Résolution de la dalle            | 3840x2160          |
| Nom de la résolution              | UHD                |
| Format d'affichage                | 16:9               |
| Type de dalle                     | VA                 |
| Type de rétro-éclairage           | WLED               |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz              |
| Temps de réponse GtG              | 4 ms               |
| Rapport de contraste statique     | 3500:1             |
| Rapport de contraste dynamique    | 20M:1              |
| Angle de vision (CR10)            | 178/178            |
| Couleurs d'affichage              | 1.073B (8bits+FRC) |
| Brightness in nits                | 300 cd/m2          |

| EXTÉRIEUR                         |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Type de cadre (avant)             | Sans cadre sur 3 côtés |
| Couleur du cadre (avant)          | Noir                   |
| Finition du cadre (avant)         | Texture                |
| Couleur de carrosserie (arrière)  | Noir                   |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture                |

| ERGONOMIE            |         |
|----------------------|---------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison          | -5/20   |

| CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA |                     |
|----------------------------|---------------------|
| HDMI                       | HDMI 2.0 x 1        |
| DisplayPort                | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Concentrateur USB          | -                   |

**MULTIMÉDIA**

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Haut-parleurs | -                     |
| Sortie audio  | Sortie casque (3,5mm) |

**CARACTÉRISTIQUES**

|   |                |
|---|----------------|
| Technologie de synchronisation (VRR)      | Adaptive Sync  |
| Technologie Blue Light                    | Low Blue Light |
| Flicker-Free                              | Flicker Free   |
| KVM                                       | No             |
| Verrou Kensington                         | ✓              |
| Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %      | 124,3          |
| Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %    | 94,6           |
| Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %    | 99             |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 % | 95,2           |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 % | 106,5          |

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique                   | Interne            |
| Source d'alimentation                     | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,3                |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3                |
| Classe énergétique                        | F                  |

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 614 × 460 × 229.8  |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 614 × 363.8 × 45.5 |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm          | 690 × 453 × 142    |
| Poids brut emballage inclus (en kg)           | 6,37               |
| Poids net emballage exclus (en kg)            | 3,79               |
| Produit sans support (kg)                     | 3,34               |

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Câble HDMI           | 1.5 |
| Câble d'alimentation | ✓   |