



## AG352UCG

### Новый стандарт погружения

Ультраширокий 35-дюймовый изогнутый монитор для полного погружения в игру! Технология G-SYNC и частота обновления 100 Гц гарантируют игровой процесс без зависания изображения или задержки ввода.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	AG352UCG
Канал	Gaming
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON
Семейство конструкций	AG2
Дата запуска (расчетная)	01.06.2017

### ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	35
Плоский/изогнутый	Изогнутый
Радиус изогнутости	1800R
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	3440x1440
Название разрешения	WQHD
Соотношение сторон	21:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	2000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2382

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Переворот	No
Регулировка по высоте (мм)	120mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
Нисходящие порты USB	2
Порт быстрой зарядки USB	✓

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	G-SYNC
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	-

**ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Стиль игры	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Удобство для игр	G-menu

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внешнее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,5

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	587(H) x 847(W) x 266.45(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	300(H) x 980(W) x 527(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	15,5
Вес нетто без упаковки (кг)	11,8

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания C5	1.8

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

**СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ**

ISO 9241-307	-
--------------	---