



## 27V5C/BK

**27-дюймовая панель IPS FHD для повышения производительности с комфортом, USB-C и PD65W**

АОС 27V5C — это трехсторонний безрамочный корпус с 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением FHD для комфортного и исключительного просмотра. USB-C с Power Delivery до 65 Вт, 4 порта USB, а также поддержка HDMI и DisplayPort обеспечивают полноценные возможности подключения. Благодаря Windows Hello вход в систему прост и безопасен.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	27V5C/BK
Канал	B2B, B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Value
Семейство конструкций	V5
Дата запуска (расчетная)	01.06.2022

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,3114
Пикселей на дюйм	82

ЭКСТЕРЬЕР	
Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Матовый
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый

ЭРГОНОМИКА	
Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	3° ±2° ~ 21° ±2°
Поворот	28° ±2° ~ 28° ±2°
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	130mm

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	3 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Веб-камера	No

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Freesync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	101
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	81
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	75
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	87

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

**РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	518.0(H)x 614.6(W)x200.0(D) mm
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	357.94(H)x 614.6(W)x37.95(D) mm
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	558(H) × 710(W) × 160(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,38
Вес нетто без упаковки (кг)	5,23

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.5
Кабель USB-C на C	1.8
Кабель питания	✓
Адаптер питания	-

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (включая панель)	50 000 ч