



16T3EA

Портативный монитор Full HD 16T3EA с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080, питанием через USB-C и функцией автоповорота подарит вам настоящую свободу

Работайте без ограничений на портативном мониторе Full HD 16T3EA с диагональю 15,6 дюйма. Благодаря разрешению 1920 x 1080 и частоте обновления 60 Гц этот дисплей с питанием через USB-C гарантирует вам четкое и динамичное изображение в дороге. Встроенная подставка и технология устранения мерцания обеспечивают комфорт и удобство, а функция автоматического поворота плавно регулирует ориентацию. Легкий и универсальный, 16T3EA станет вашим идеальным партнером для производительной работы в любом месте и в любое время.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	16T3EA
Канал	B2C, B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Style
Семейство конструкций	T3

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	15,6
Размер экрана (см)	39,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	700:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	170/170
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,1793

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	SNB
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Металл

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	75x75, 100x100
Наклон	5/25
Переворот	Yes

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 15 W)
-------------------	--

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	-
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Flicker-Free	Flicker Free
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	52,7
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	47,2
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	42
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	47,5
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	45,2

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	C

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	467 x 313 x 102
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	1,83
Вес нетто без упаковки (кг)	0,83

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель USB-C на C	1.8
Адаптер питания	✓
Прочее	Чехол для переноски

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307

