



## I2475PXQU

### Monitor IPS ergonómico de negocios con hub USB

Perfecto para cualquier oficina: Esta pantalla de 24" de bajo consumo y muy ergonómica presume de un preciso panel IPS, un hub USB y una gran cantidad de opciones de entrada, incluyendo DisplayPort.

#### GENERAL

Nombre del modelo	I2475PXQU
EAN	4038986145534
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	75 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	4-4-2016

#### PANTALLA

Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	200M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2745

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	130mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.1 x 1
Velocidad regleta de USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

**CARACTERÍSTICAS**

Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
-----------------------------	--------------

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	7
-------------------	---

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,2
Clase de energía	A

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	489(H) x 554.4(W) x 212.9(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	420(H) x 693(W) x 184(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	7,7
Peso neto con embalaje (en kg)	5,53

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable DisplayPort	1.8
Cable de corriente C13	1.8
Cable D-SUB (VGA)	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---