



U32U1

Monitor HDR, con resolución 4K y sin marco en los 4 lados, diseñado por Studio F.A. Porsche

Con un elegante diseño de Studio F.A. Porsche, el U32U1 cuenta con un panel IPS de 31,5" en 4K, Vesa DisplayHDR 600 y una cobertura del 98% de DCI-P3 para ofrecer imágenes impactantes. Incluye conexiones USB-C y USB 3.0.

GENERAL

Nombre del modelo	U32U1
EAN	4038986116749
Canal	B2C, B2B
Línea de productos	Ultra-line
Familia de diseño	U1
Fecha de lanzamiento (ETA)	31-8-2019

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	31,5
Tamaño pantalla (cm)	80
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1300:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1,07 mil millones
Brightness in nits	600 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,1815

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 4 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-3,5/18,5
Rotación	-32/32
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	120mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
Puertos USB descendente	3
Puerto USB de carga rápida	✓

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	100

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,5
Clase de energía	G

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	14,43
Peso neto con embalaje (en kg)	10,3

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---