



## 24B2XDAM

**Monitor VA de 23,8", fino y elegante, con colores vivos, ángulo de visión amplio y tecnología que protege la vista**

El 24B2XDAM de la serie B2 cuenta con un panel VA de 23,8" y Full HD con amplio ángulo de visión, colores precisos y brillantes, y gran flexibilidad de conectividad. Destaca su perfil fino y un panel sin bordes en 3 lados que lo hace ideal para configuraciones multimonitor. Despidete del dolor de ojos gracias a las tecnologías LowBlue y FlickerFree de AOC.

### GENERAL

Nombre del modelo	24B2XDAM
EAN	4038986149600
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B2
Fecha de lanzamiento (ETA)	15-1-2021

### PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,452
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/20
Pivotación	No

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	F

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	318.8(H) x 539.5(W) x 37.5(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	467(H) x 592(W) x 106(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,5
Peso neto con embalaje (en kg)	2,7

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.8
Cable de corriente C13	1.8

**CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---