



27V5CE/BK

Panel IPS FHD de 27 pulgadas para aumentar la productividad en casa, con USB-C y PD65W

El AOC 24V5CE es un monitor sin marco de tres caras alimentado por un panel IPS de 27 pulgadas con resolución FHD, para ofrecer una magnífica experiencia de visualización. Está preparado para incrementar su productividad con USB-C con Power Delivery de hasta 65 W, cuatro puertos USB y HDMI.

GENERAL

Nombre del modelo	27V5CE/BK
EAN	4038986180146
Canal	B2C
Línea de productos	Value-line
Familia de diseño	V5
Fecha de lanzamiento (ETA)	1-7-2022

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	6H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,3114
Píxeles por pulgada	82

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Mate
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	3° ±2° ~ 21° ±2°
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	3 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Freesync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	122
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	97
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	91
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	104

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	613.03(H)x450.4(W) x185(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	613.03(H) x363.4(W)x43.9(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	456Hx840Wx141D
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,45
Peso neto con embalaje (en kg)	5,53

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable de USB-C a C	1.8
Cable de alimentación	✓
Adaptador de corriente	-

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluyendo el panel)	50 000 horas