



U32E2N

Calidad de imagen brillante y productividad mejorada en una pantalla UHD 4K de 31,5"

El U32E2N incorpora un panel VA/3FL de 31,5" sin marco en tres lados y resolución UHD 4K. Los usuarios pueden ver más contenido en esta pantalla que ofrece más nitidez de detalle e imágenes más brillantes. Repleto de prestaciones, este modelo tiene todo lo que necesitan los profesionales de hoy: amplios ángulos de visión de 178°/178°, altavoces incorporados, compatibilidad con HDMI y DP, pie inclinable, entrada de fuente automática y tecnologías respetuosas con los ojos como Flicker-Free (sin parpadeo) y el modo Low Blue (luz azul baja).

GENERAL	
Nombre del modelo	U32E2N
EAN	4038986118286
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	E2
Fecha de lanzamiento (ETA)	15-9-2020

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	31,5
Tamaño pantalla (cm)	80,01
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	2500:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	350 cd/m2

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/23
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	3 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	G

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	522.81(H) x 714.82(W) x 253.81(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	425.24(H) x 714.82(W) x 55.71(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	546(H) x 820(W) x 187(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	11,2
Peso neto con embalaje (en kg)	8,34

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8