



## I960SRDA

### Display IPS 5:4 da 19" con altoparlanti

Con ampi angoli di visione, la connettività DVI e gli altoparlanti integrati, questo display IPS 5:4 per l'ufficio da 19" è ideale per gli utenti più esigenti.

#### GENERALE

Nome modello	I960SRDA
Codice EAN	4038986195041
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	60 ID
Data di lancio stimata	29-12-2014

#### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	19
Dimensione schermo (in cm)	48,26
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1280x1024
Nome della risoluzione	SXGA
Formato	5:4
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,294

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/20
Orientamento	No

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-

**CARATTERISTICHE**

Flicker-Free	No
Blocco di sicurezza Kensington	-

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	6
Energy Star	Energy star 8

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,27
Consumo energetico da spento in W	0,21
Classe energetica	E

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	405.1(H) x 409.2(W) x 210(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	114(H) x 463(W) x 459(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,2
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,85

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo D-SUB (VGA)	1.8
------------------	-----

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	-
--------------	---