



I2790PQU/BT

Monitor professionale Full HD da 27" con supporto ergonomico e hub USB

Il pannello IPS da 27" Full HD del I2790PQU offre un'ottima accuratezza dei colori e copertura del gamut. Un magnifico design senza bordi su 3 lati combinato a un supporto ergonomico e connessioni USB 3.0.

GENERALE

Nome modello	I2790PQU/BT
Codice EAN	4038986186032
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	90 ID
Data di lancio stimata	24-06-2017

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,58
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	100M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,3114

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Grigio scuro
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/25
Rotazione	-165/165
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	75

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	7
-----------------	---

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	529(H) x 612.6(W) x 199.7(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	226(H) x 703(W) x 468(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8,37
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,8

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---