



## M2470SWD2

**Display WLED da 23,6" con risoluzione Full HD, tempi di risposta rapidi, rapporti di contrasto elevati e tecnologia del pannello MVA per angoli di visione extra ampi**

Il display M2470SWDA2 è la soluzione ideale per le esigenze di home computing a prestazioni elevate con risoluzione Full HD e rapporti di contrasto elevati per immagini nitide e dettagliate. La tecnologia avanzata del pannello MVA offre eccezionali angoli di visualizzazione da 178 gradi e il tempo di risposta di 4ms è perfetto per le applicazioni grafiche esigenti e i film dal passo veloce.

### GENERALE

Nome modello	M2470SWD2
Codice EAN	4038986144957
Canale	B2C
Data di lancio stimata	30-12-2014

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	23,6
Dimensione schermo (in cm)	59,944
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	MVA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2715

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/25
Orientamento	No

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Microfono integrato	-
---------------------	---

**CARATTERISTICHE**

Flicker-Free	No
Blocco di sicurezza Kensington	-

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	7
-----------------	---

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,37
Consumo energetico da spento in W	0,19
Classe energetica	F

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	5,14
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,51

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo D-SUB (VGA)	1.2
------------------	-----

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	-
--------------	---