



Q27P2CA

Monitor da 27" dedicato alla produttività, con risoluzione QHD, USB-C con PD e Adaptive Sync

Il Q27P2CA è una soluzione ricca e completa per i professionisti che cercano un monitor per la produttività, con connettività versatile e immagini di alta qualità. È dotato di USB-C con Power Delivery da 65 W, quattro USB 3.2 e un pannello IPS da 27" con ampi angoli di visione e risoluzione QHD. Questo monitor è anche adatto al gaming, grazie all'Adaptive Sync che garantisce immagini fluide e senza intoppi.

GENERALE	
Nome modello	Q27P2CA
Codice EAN	4038986189866
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P2

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2331
Pixel per pollice	10879

ESTERNO

Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/35
Rotazione	-180/180
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blocco di sicurezza Kensington	✓

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	G

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	(394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8,8
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8