



## Q32P2CA

**Monitor da 31,5" dedicato alla produttività con risoluzione QHD, USB-C con Power Delivery e Adaptive Sync**

L'AOC Q32P2CA garantisce produttività, facilità d'uso, versatilità e comfort per lunghe ore davanti allo schermo. È dotato di USB-C con Power Delivery da 65 W, quattro USB 3.2, due porte HDMI e un pannello IPS da 31,5" con ampi angoli di visione, Clear Vision e risoluzione QHD. Predisposto per il gaming, questo monitor offre anche un gameplay fluido grazie alla tecnologia Adaptive Sync.

### GENERALE

Nome modello	Q32P2CA
Codice EAN	4038986119849
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P2

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	31,5
Dimensione schermo (in cm)	80
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1200:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1,07 miliardi
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2727

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Stretta
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/21,5
Rotazione	-180/180
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	150mm

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	3 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blocco di sicurezza Kensington	✓

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	F

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	(650.65-501.47)(H) x 730.19(W) x 275.1(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	730.19(W) x 434.16(H) x 57.67(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	835(W) x 545(H) x 225(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	12,6
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	9,4