

CU34P2C



Produttività, connettività e comfort in un display QHD curvo 1500R da 34" UltraWide

Gli utenti professionali alla ricerca di un vero alleato per la produttività non potranno trovare un'opzione migliore del CU34P2C. Questo modello è dotato di uno schermo curvo 1500R VA/3FL da 34" con risoluzione QHD UltraWide 21:9 e luminosità di 300 cd/m2. Le sue ricche e innovative caratteristiche includono ampi angoli di visione di 178°/178°, compatibilità con HDMI e DP, un hub USB 3.2 e selezione automatica della sorgente.

GENERALE

Nome modello	CU34P2C
Codice EAN	4038986110105
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P2
Data di lancio stimata	01-07-2020

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	34
Dimensione schermo (in cm)	86,36
Piatto / Curvo	Curvo
Raggio di curvatura	1500R
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3440x1440
Nome della risoluzione	WQHD
Formato	21:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m ²
Dot pitch (mm)	0,2745
Pixel per pollice	109,7

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/23
Rotazione	-180/180
Orientamento	No
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	3 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	89

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	G

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	12,7
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	9,8

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8