



Q27V5CW/BK

Il modello 27" IPS QHD garantisce un comfort estremo e un'ottima esperienza visiva, con USB-C e webcam integrata per Windows Hello

AOC Q27V5CW è un pannello IPS da 27" con risoluzione QHD e supporto ergonomico pensato per non compromettere il comfort dell'utente e l'eccezionale qualità delle immagini. Incrementa la produttività grazie a una connettività completa, tra cui USB-C con Power Delivery fino a 65W, 4 porte USB e HDMI, offrendo al contempo la sicurezza aggiuntiva di una webcam integrata per Windows Hello.

GENERALE	
Nome modello	Q27V5CW/BK
Codice EAN	4038986180269
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Value
Famiglia di prodotti	V5
Data di lancio stimata	10-08-2022

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	6H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m ²
Dot pitch (mm)	0,2331
Pixel per pollice	109

ESTERNO	
Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Opaco
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Opaco

ERGONOMIA	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Rotazione	28° ±2° ~ 28° ±2°
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	5 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
MonitorWebcam	2MP Win Hello Webcam

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	123
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	93
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	98
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	94
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	105

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	G

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	840(W)*456(H)*141(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	9,18
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,64

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.5
Da USB-C a C/A	1.8
Cavo di alimentazione	✓
Cavo di alimentazione C13	1.5

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	50 000 ore