



## E2275SWJ

### Comoda visualizzazione, prestazioni eccezionali

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology. It boasts a high typical contrast, an ultra-fast response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.

### GENERALE

Nome modello	E2275SWJ
Codice EAN	4038986125475
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	75 ID
Data di lancio stimata	30-12-2014

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	21,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	TN
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	2 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	200M:1
Angolo di visione (CR10)	170/160
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	248

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Orientamento	No

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	-

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	6
-----------------	---

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	A

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,5
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3,15

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo D-SUB (VGA)	1.8
------------------	-----

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	-
--------------	---