



I2475PXQU

Monitor ergonomico IPS per aziende con hub USB

Ideale per ogni ufficio: questo display da 24" a efficienza energetica e altamente ergonomico ha un accurato pannello IPS, un hub USB e vari ingressi, incl. DisplayPort.

GENERALE

Nome modello	I2475PXQU
Codice EAN	4038986145534
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	75 ID
Data di lancio stimata	04-04-2016

SCHERMO

Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	200M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2745

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Velocità hub USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	7
-----------------	---

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,2
Classe energetica	A

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	489(H) x 554.4(W) x 212.9(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	420(H) x 693(W) x 184(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,7
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,53

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo DVI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo audio	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---