



Q24P2Q

Qualità delle immagini superiore e ricche funzionalità per la produttività in un display QHD da 23,8"

Il Q24P2Q offre ai professionisti una vasta gamma di funzioni utili per ottenere il massimo da ogni giornata lavorativa. Dotato di un pannello piatto IPS/3FL da 23,8" con risoluzione QHD, presenta un design senza cornice su 3 lati, con ampi angoli di visione di 178°/178°. Inclinatori, orientabile e regolabile in altezza, include un hub USB 3.2 e offre un comfort ergonomico e funzioni a tutela della vista degli utenti, come la modalità LowBlue e la tecnologia Flicker-Free.

GENERALE

Nome modello	Q24P2Q
Codice EAN	4038986147316
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P2
Data di lancio stimata	01-07-2020

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,452
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2058
Pixel per pollice	123

ESTERNO	
Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/35
Rotazione	-180/180
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	86

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	6,86
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,14

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---