

# I2775PQU

## Display IPS da 27" ergonomico ed efficiente

Questo monitor IPS da 27" offre un'ampia gamma di connettori, incl. le porte DisplayPort e HDMI, altoparlanti integrati e regolazioni ergonomiche.

GENERALE	
Nome modello	I2775PQU
Codice EAN	4038986185561
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	75 ID
Data di lancio stimata	01-03-2016

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	27
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,311

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	7
-----------------	---

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,42
Consumo energetico da spento in W	0,25
Classe energetica	A

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	533.4(H) x 640(W) x 242.9(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	503(H) x 735(W) x 198(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	9,3
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,6

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo DVI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo audio	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---