

# I2476VW

## Monitor IPS da 23,6" con risoluzione Full HD

Questo monitor multiuso ad alte prestazioni è dotato di uno schermo ADS-IPS che offre una riproduzione accurata dei colori e angoli di visuale estremamente ampi. La cornice strettissima e il profilo ultrapiatto aggiungono un tocco di stile alla vostra casa.

### GENERALE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Nome modello           | I2476VW       |
| Codice EAN             | 4038986144438 |
| Canale                 | B2C           |
| Linea di prodotti      | Linea Value   |
| Data di lancio stimata | 01-01-2015    |

### SCHERMO

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 23,6         |
| Piatto / Curvo                  | Piatto       |
| Durezza display                 | 3H           |
| Risoluzione del pannello        | 1920x1080    |
| Nome della risoluzione          | FHD          |
| Formato                         | 16:9         |
| Tipo di pannello                | IPS          |
| Tipo di retroilluminazione      | WLED         |
| Max Frequenza di aggiornamento  | 60 Hz        |
| Tempo di risposta (GtG)         | 6 ms         |
| Rapporto di contrasto statico   | 1000:1       |
| Rapporto di contrasto dinamico  | 50M:1        |
| Angolo di visione (CR10)        | 178/178      |
| Colori del display              | 16,7 milioni |
| Brightness in nits              | 250 cd/m2    |
| Dot pitch (mm)                  | 0,2715       |

### ERGONOMIA

|              |    |
|--------------|----|
| Orientamento | No |
|--------------|----|

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

|             |          |
|-------------|----------|
| Hub USB     | -        |
| D-SUB (VGA) | 1x       |
| DVI         | 1x DVI-D |

**SOSTENIBILITÀ**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Certificato TCO | 6 |
|-----------------|---|

**ENERGIA/AMBIENTE**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Alimentatore                       | Interno            |
| Alimentazione elettrica            | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo energetico in standby in W | 0,5                |
| Consumo energetico da spento in W  | 0,5                |

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 427.8(H) x 558.1(W) x 183.44(D) |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm        | 490(H) x 630(W) x 142(D)        |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg)          | 5,33                            |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg)          | 3,84                            |

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

|                  |     |
|------------------|-----|
| Cavo D-SUB (VGA) | 1.2 |
|------------------|-----|

**ALTRE INFORMAZIONI**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Tempo medio fra i guasti                    | 50.000 hours (excluded backlight) |
| Tempo medio fra i guasti (pannello escluso) | 50 000 ore                        |