Q27P2Q

Qualità superiore delle immagini e numerose funzionalità in un display QHD da 27"

Progettato per gli utenti professionali, il Q27P2Q presenta un pannello piatto IPS/3FL da 27" con una straordinaria risoluzione QHD e ampi angoli di visione di 178°/178° in un design sottile, elegante e senza cornice su 3 lati; inoltre, può essere regolato in altezza, inclinazione e orientamento per adattarsi all'utente alla perfezione. Ricco di funzionalità, include un hub USB 3.2, è compatibile con VGA, HDMI e DP e integra tecnologie che tutelano la salute degli occhi, come modalità LowBlue e Flicker-Free.

GENERALE	
Nome modello	Q27P2Q
Codice EAN	4038986187961
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P2
Data di lancio stimata	01-07-2020

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,58
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	2560x1440
Nome della risoluzione	QHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2331
Pixel per pollice	109

ESTERNO	
Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/35
Rotazione	-180/180
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA	
Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE	
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	91

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

ENERGIA/AMBIENTE	
Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8,5
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,31

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo HDMI	1.8
Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo audio	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

CONFORMITÀ NORMATIVA	
ISO 9241-307	✓