

I2475PXJ

Prestazioni strabilianti che mettono il comfort al primo posto.

A casa o in ufficio, questo monitor offre prestazioni eccellenti con 16,7 milioni di colori e un tempo di risposta di 5 ms. Il supporto regolabile in altezza è inclinabile, girevole e persino roteabile di 90 gradi, assicurando un comfort visivo ottimale.

GENERALE

Nome modello	I2475PXJ
Codice EAN	4038986146081
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	75 ID
Data di lancio stimata	01-01-2015

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	200M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2745

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	-

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	7
-----------------	---

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	415(H) x 670(W) x 182(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	7,9
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo DVI	1.8
Cavo audio	1.8
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	-
--------------	---