

CU34P3CV

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR



AOC CU34P3CV è uno schermo VA curvo da 34" WQHD (3440 x 1440) con un attraente design a cornice ultrasottile su tre lati che ti offre una visione coinvolgente. Il formato Wide QHD 21:9 espande il tuo campo visivo offrendoti al contempo una visione avvolgente per un'elevata esperienza cinematografica. Il pannello offre una luminosità di 300 nit e un ampio angolo di visione di 178/178°, insieme a due altoparlanti integrati da 5 W + 5 W per migliorare la produttività quotidiana negli odierni ambienti flessibili di lavoro. CU34P3CV è pronto per aumentare la tua produttività con USB-C che supporta Power Delivery fino a 65 W, trasferimento dati e modalità DP-alt. La connettività di questo monitor è aumentata da hub USB e RJ-45. Tenendo ben presente la sostenibilità, una serie di certificazioni ambientali tra cui EPA, TCO ed EPEAT completa questo monitor.

GENERALE

Nome modello	CU34P3CV
Codice EAN	4038986110730
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P3

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	34
Dimensione schermo (in cm)	86,36
Piatto / Curvo	Curvo
Raggio di curvatura	1500R
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3440x1440
Formato	21:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	300 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,23175
Pixel per pollice	110

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5~20°
Rotazione	180°
Orientamento	-90°~90°
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porte di ingresso USB	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	5 W x 2
Uscita audio	1x Audio out

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	92

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	12,95
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	10
Prodotto senza piedistallo (kg)	6,92

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Da USB-C a C/A	1.8
Cavo di alimentazione	✓
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	70 000 ore
Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	30 000 ore