



24B3HA2

Alte prestazioni grazie al monitor FHD da 23,8" a 100Hz di refresh rate e HDMI

Scopri la straordinaria ricchezza di immagini cristalline e colori vivaci con il nostro valido monitor FHD IPS da 24 pollici. L'esperienza visiva si innalza a livelli mai visti prima, dal momento che tutti i dettagli prendono vita sullo schermo compatto, rendendo i contenuti ancora più coinvolgenti. La fluidità della frequenza di aggiornamento a 100 Hz rende ogni fotogramma un piacere per la vista. Niente più lag o motion blur: semplicemente purezza e chiarezza per il piacere visivo. Un MPRT da 1 ms porta le esperienze lavorative a livelli superiori, rendendo più nitide ed esaltanti le scene a ritmo serrato. Il monitor 24B3HA2 non esalta soltanto la visualizzazione grafica, è anche un piacere unico dal punto di vista del suono. Gli altoparlanti da 2 W incorporati consentono di ottenere un suono intenso e arricchiscono le serate di visione cinematografica e multimediale, rispondendo alle esigenze sonore di base senza dover ricorrere ad apparecchiature audio aggiuntive. I margini stretti, eleganti e raffinati assicurano una maggiore superficie dello schermo, con un profilo ultrasottile di 9,5 mm, quasi la metà dello spessore dei monitor standard. Infine, la tecnologia Low Blue Light protegge gli occhi anche durante gli utilizzi prolungati. Si tratta di un elemento distintivo per il tuo impianto.

GENERALE

Nome modello	24B3HA2
Codice EAN	4038986151481
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,5
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1300:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2745
Pixel per pollice	93

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Ultrastretta
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	1x Audio out

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	95,2
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	73,8
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	73,8
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	74,2
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	81,6

SOSTENIBILITÀ

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	614 x 126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x 126 x 394
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,65
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,97
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	4,65
Prodotto senza piedistallo (kg)	2,65

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.5
Cavo di alimentazione	✓

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours
--------------------------	--------------