



## 27B3CF2

**Brillantezza compatta con connettività USB-C e supporti regolabili in altezza per una maggiore produttività**

Presentiamo l'ultima aggiunta alla linea B3: un brillante display da 27 pollici dotato di pannello IPS per immagini mozzafiato e colori realistici. Se stai cercando qualcosa di più grande di 23,8 pollici, il 27B3CF2 è la scelta ideale. Con l'implementazione USB-C, il segnale video, l'erogazione di potenza e il trasferimento dei dati sono possibili contemporaneamente. Il monitor vanta le stesse funzionalità del 24B3CF2, il che significa che fornisce supporti regolabili in altezza, integrando perfettamente le funzionalità ergonomiche nel tuo spazio di lavoro. Grazie alla possibilità di personalizzare l'altezza in base alle tue preferenze, puoi ottenere l'angolo di visione perfetto, riducendo lo sforzo sul collo e sugli occhi durante sessioni di lavoro o di studio prolungate. Che tu stia lavorando o studiando, goditi un'esperienza visiva più comoda e piacevole con le ampie dimensioni dello schermo del 27B3CF2.

### GENERALE

Nome modello	27B3CF2
Codice EAN	4038986181457
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3
Data di lancio stimata	01-01-2024

SCHERMO	
Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1300:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,3114
Pixel per pollice	82

ESTERNO	
Tipo di cornice (anteriore)	Ultrastretta
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA	
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5 / +25
Rotazione	No
Orientamento	No
Regolazione altezza (mm)	110mm

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porte di ingresso USB	2
Porta di ricarica rapida USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
MonitorWebcam	No

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	101,4
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	75
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	80,7
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	75,4
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	86,9

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	No
Energy Star	Energy star 8

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	616.6 x 45.3 x 356.7
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	820 x 162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x 162 x 481
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8,71
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,71
Prodotto senza piedistallo (kg)	4,03

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.5
Da USB-C a C	1.8
RS232	-
Cavo di alimentazione	✓
Color and brightness uniformity report in box	-