



22V2Q

Display da 21,5", elegante e ultrasottile, senza cornice su 3 lati

Il monitor 22V2Q vanta un display con pannello IPS da 21,5" Full HD senza cornice su 3 lati, caratterizzato dal design del telaio con bordo nascosto e da un robusto piedistallo metallico. Pronto per i giochi movimentati e le immagini in movimento grazie alla tecnologia FreeSync, alla frequenza di aggiornamento di 75 Hz e al tempo di risposta di 5 ms.

GENERALE

Nome modello	22V2Q
Codice EAN	4038986126328
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Value
Famiglia di prodotti	V2
Data di lancio stimata	29-05-2018

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	21,5
Dimensione schermo (in cm)	54,61
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2479

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero

ERGONOMIA

Inclinazione	-5/23
Orientamento	No

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-

MULTIMEDIA

Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

SOSTENIBILITÀ

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	D

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	395.28(H) x 486.7(W) x 180(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	470(H) x 561(W) x 136(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,24
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,74

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---