



## 24B1H

**Display VA sottile Full HD da 24" senza bordo su 3 lati con contrasto super elevato**

Munito di un pannello VA, il 24B1H offre un impressionante rapporto di contrasto statico 3000:1 con neri profondi. Il suo elegante pannello da 23.6" a risoluzione 1080p è senza bordi su 3 lati e presenta un profilo ultrasottile di soli 12,5 mm che consente di mettere a fuoco il display praticamente da ogni angolazione (178/178).

GENERALE	
Nome modello	24B1H
Codice EAN	4038986146364
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B1
Data di lancio stimata	29-08-2018

**SCHERMO**

Dimensione schermo (in pollici)	23,6
Dimensione schermo (in cm)	59,944
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	MVA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2715
Pixel per pollice	94

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Inclinazione	-5/23
Orientamento	No

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	76

**SOSTENIBILITÀ**

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	E

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	417.4(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,2
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,6

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.5
Cavo di alimentazione C13	1.5

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---