



U27E3UF

Migliora la tua visuale con il monitor UHD IPS U27E3UF da 27", risoluzione 3840x2160 e supporto regolabile in altezza.

Potenzia la tua visione con il monitor IPS UHD da 27" U27E3UF, dotato di una straordinaria risoluzione 3840x2160. La sua tecnologia anti-sfarfallio garantisce un'esperienza visiva confortevole, mentre il supporto regolabile in altezza offre flessibilità ergonomica. Connessione intelligente e riduzione dell'affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia a emissione ridotta di luce blu: il monitor U27E3UF è la scelta perfetta per migliorare la produttività e la nitidezza visiva.

GENERALE

Nome modello	U27E3UF
Codice EAN	4038986182522
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	E3
Data di lancio stimata	15-08-2024

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3840x2160
Nome della risoluzione	UHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,1554
Pixel per pollice	163

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/35
Rotazione	180/180
Orientamento	90/90
Regolazione altezza (mm)	150mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	99,6
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	107,2

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	613.8 x (395.71~544.0) x 200.2
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	820 x 481 x 162
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	9,22
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,15
Prodotto senza piedistallo (kg)	4,3

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione	✓
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	70 000 ore
Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	30 000 ore