



## U27E3UF

**Migliora la tua visuale con il monitor UHD IPS U27E3UF da 27", risoluzione 3840x2160 e supporto regolabile in altezza.**

Potenzia la tua visione con il monitor IPS UHD da 27" U27E3UF, dotato di una straordinaria risoluzione 3840x2160. La sua tecnologia anti-sfarfallio garantisce un'esperienza visiva confortevole, mentre il supporto regolabile in altezza offre flessibilità ergonomica. Connessione intelligente e riduzione dell'affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia a emissione ridotta di luce blu: il monitor U27E3UF è la scelta perfetta per migliorare la produttività e la nitidezza visiva.

### GENERALE

Nome modello	U27E3UF
Codice EAN	4038986182522
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	E3
Data di lancio stimata	15-08-2024

**SCHERMO**

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	3840x2160
Nome della risoluzione	UHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,1554
Pixel per pollice	163

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/35
Rotazione	180/180
Orientamento	90/90
Regolazione altezza (mm)	150mm

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Blocco di sicurezza Kensington	✓
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	99,6
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	107,2

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0
Classe energetica	E

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	613.8 x (395.71~544.0) x 200.2
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	820 x 481 x 162
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	9,22
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	6,15
Prodotto senza piedistallo (kg)	4,3

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione	✓
Cavo di alimentazione C13	1.8

**ALTRE INFORMAZIONI**

Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	70 000 ore
Tempo medio fra i guasti (pannello incluso)	30 000 ore