



22P1

Pratico display MVA Full HD da 21,5" a elevato contrasto

Tocca con mano la massima profondità di contrasto con il modello 22P1! Il suo pannello MVA Full HD da 21,5" offre ampi angoli di visione. Collega qualsiasi sorgente con gli ingressi VGA, DVI, HDMI, DisplayPort. Piedistallo completamente regolabile e facile da installare con regolazione dell'altezza di 130 mm, altoparlanti integrati e hub USB 3.0 incluso.

GENERALE

Nome modello	22P1
Codice EAN	4038986126205
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Pro
Famiglia di prodotti	P1
Data di lancio stimata	29-05-2018

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	21,5
Dimensione schermo (in cm)	54,61
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	MVA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	8 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,2479

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/23
Rotazione	-175/175
Orientamento	Yes
Regolazione altezza (mm)	130mm

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	✓
Velocità hub USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Porte di ingresso USB	4
Porta di ricarica rapida USB	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	72

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,28
Consumo energetico da spento in W	0,22
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	506.0(H) x 504.4(W) x 198.8(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	387(H) x 715(W) x 159(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	6,2
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,31

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo audio	1.5
Cavo di alimentazione C13	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---