



27V2Q

Display da 27", elegante e ultrasottile, senza cornice su 3 lati

Il monitor 27V2Q vanta un display con pannello IPS da 27" Full HD senza cornice su 3 lati, caratterizzato dal design del telaio con bordo nascosto e da un robusto piedistallo metallico. Pronto per i giochi movimentati e le immagini in movimento grazie alla tecnologia FreeSync, alla frequenza di aggiornamento di 75 Hz e al tempo di risposta di 5 ms.

GENERALE

Nome modello	27V2Q
Codice EAN	4038986186346
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Value
Famiglia di prodotti	V2
Data di lancio stimata	29-05-2018

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68,58
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,3114

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero

ERGONOMIA

Inclinazione	-5/23
Orientamento	No

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Hub USB	-

MULTIMEDIA

Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

CARATTERISTICHE

Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Freesync
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

SOSTENIBILITÀ

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Esterno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,5
Classe energetica	D

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	609.9(H) x 464.3(W) x 200(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	555(H) x 694(W) x 149(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	6,05
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4,22

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione C7	1.5

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---