



24E3UM

VA-дисплей с диагональю 23,8 дюйма, разрешением FHD и базовыми функциями для продолжительной продуктивной работы

Дисплей AOC 24E3UM отлично подходит для работы и учебы. Великолепная панель диагональю 23,8 дюйма совмещает в себе матрицу VA, широкий угол обзора, разрешение FHD, полезные для глаз функции, включая режим пониженного уровня синего света и отсутствия мерцания, а также встроенные высококачественные динамики. Удобная система кабелей позволяет организовать аккуратную рабочую станцию

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	24E3UM
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	E3
Дата запуска (расчетная)	15.10.2022

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	24
Размер экрана (см)	60,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m ²
Шаг пикселя (mm)	0,2745
Пикселей на дюйм	93

ЭКСТЕРЬЕР	
Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА	
Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	5° ~ 23°
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (2 USB downstream ports)
Нисходящие порты USB	2
Порт быстрой зарядки USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	121
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	91
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	104

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	540.0 x 409 x 187.7
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	540.0 x 326.4 x 50.7
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	688 x 396 x 126

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель питания C13	1.8