



E2460SD2

Насыщенное изображение, адаптивная производительность

24-дюймовый дисплей E2460SD2 имеет разрешение Full HD для высокой детализации изображения и малое время отклика 1 мс, позволяющее работать с наиболее требовательными приложениями. Благодаря стандартным разъемам VGA и DVI-D и креплению VESA этот монитор идеально подойдет для множества рабочих мест.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	E2460SD2
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	01.03.2015

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	24
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	1 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m ²
Шаг пикселя (mm)	276

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

МУЛЬТИМЕДИА

Встроенный микрофон	-
---------------------	---

ФУНКЦИИ

Flicker-Free	No
Защитный замок Kensington	-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,29
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,13

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,1
Вес нетто без упаковки (кг)	4,64

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель D-SUB (VGA)	1.2
DVI-кабель	1.5
Кабель питания C7	1.2

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---