



Q24P2Q

Потрясающее качество изображения и высокая производительность с 23,8-дюймовым QHD-дисплеем

Монитор Q24P2Q обладает богатым функционалом, который каждый день открывает максимальные возможности для профессионалов. Дисплей оснащен плоской 23,8-дюймовой IPS/3FL-панелью с разрешением QHD и широкими углами обзора 178°/178° и имеет тонкую трехстороннюю безрамную конструкцию. Корпус наклоняется, поворачивается и регулируется по высоте, обладает встроенным концентратором USB 3.2 и поддерживает режим Low Blue и технологию Flicker-Free для обеспечения комфорта для глаз.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	Q24P2Q
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P2
Дата запуска (расчетная)	01.07.2020

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,452
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m ²
Шаг пикселя (mm)	0,2058
Пикселей на дюйм	123

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/35
Поворот	-180/180
Переворот	Yes
Регулировка по высоте (мм)	150mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	86

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Серебристый

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,86
Вес нетто без упаковки (кг)	5,14

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель D-SUB (VGA)	1.8
DVI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Звуковой кабель	1.8
Кабель питания C13	1.8

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	✓
--------------	---