



Q32E2N

Удобство, комфорт и производительность с 31,5-дюймовым QHD-дисплеем

Монитор Q32E2N предназначен для профессионалов и имеет богатый функционал для обеспечения удобства пользования. Дисплей оснащен 31,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением QHD и тонкой трехсторонней безрамной конструкцией. Укомплектованный различными функциями, монитор имеет широкие углы обзора 178°/178°, встроенные динамики, яркость 250 кд/м2, время отклика 4 мс и способен автоматически определять источник входного сигнала. Эргономичность обеспечивается средствами наклонной подставки, крепления VESA и такими важными для здоровья глаз технологиями, как Flicker-Free и режим Low Blue.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	Q32E2N
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	E2
Дата запуска (расчетная)	15.09.2020

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80,01
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	Узкий
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Не глянцевый
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Не глянцевый

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-6,5/23,5
Переворот	№

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	3 W x 2
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	F

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	529.67(H) x 730.19(W) x 248.77(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	434.16(H) x 730.19(W) x 57.67(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	553(H) x 831(W) x 187(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,2
Вес нетто без упаковки (кг)	7,42

КОМПЛЕКТНОСТЬ

НDMI-кабель	1.8
Кабель питания C13	1.8