



22E2UMF

**Высокопроизводительный 21,5-дюймовый FHD-монитор:
Революционизируйте ваше рабочее пространство**

Монитор 22E2UMF оснащен 21,5-дюймовым экраном, разработанным для революции вашего рабочего пространства. С высотой-регулируемой подставкой, обеспечивающей эргономичный комфорт, трехсторонним бескантовым дизайном для погружающего просмотра и мощными динамиками мощностью 2 Вт, этот монитор гармонично сочетает в себе стиль и функциональность. Встроенный концентратор USB облегчает подключение периферийных устройств, оптимизируя ваш рабочий процесс. Он также придает приоритет вашему благополучию с помощью технологии безмерцания, снижая утомляемость глаз при длительном использовании. Повысьте свою продуктивность с 22E2UMF.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	22E2UMF
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	E2

ЭКРАН	
Размер экрана (дюйм.)	21,5
Размер экрана (см)	54,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m ²
Шаг пикселя (мм)	0,2493
Пикселей на дюйм	102

ЭКСТЕРЬЕР	
Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

ЭРГОНОМИКА	
Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5~35°
Поворот	180°
Переворот	-90°~90°
Регулировка по высоте (мм)	150mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1)
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	Yes
EPEAT	Золотистый

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	D

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	492.1 × 386.1~474.3 × 200.1
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	492.1 × 290.2 × 51.1
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	559 × 520 × 127
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	6,69
Вес нетто без упаковки (кг)	4,39
Изделие без подставки (кг)	2,63

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания	✓
Кабель питания C13	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР (за исключением панели)	70 000 ч
СВБР (включая панель)	30 000 ч