



## U32E2N

**Исключительное качество изображения и высокая производительность с 31,5-дюймовым UHD 4K дисплеем**

Монитор U32E2N имеет трехстороннюю безрамную 31,5-дюймовую VA/3FL-панель с разрешением UHD 4K, которая позволяет пользователям одновременно больше видеть на экране и обеспечивает высокую четкость деталей и яркость изображения. Эта модель обладает всеми функциями, необходимыми профессионалам сегодня, включая широкие углы обзора 178°/178°, встроенные динамики, совместимость с HDMI и DP, автоматическое определение источника входного сигнала, а также такие важные для эргономики характеристики как наклонная подставка и технологии снижения нагрузки на глаза Flicker-Free и режим Low Blue.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	U32E2N
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	E2
Дата запуска (расчетная)	15.09.2020

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80,01
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	3840x2160
Название разрешения	UHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	2500:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	350 cd/m2

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5/23
Переворот	№

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	3 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	522.81(H) x 714.82(W) x 253.81(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	425.24(H) x 714.82(W) x 55.71(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	546(H) x 820(W) x 187(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	11,2
Вес нетто без упаковки (кг)	8,34

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8