



CU34P2A

Productivité, connectivité et confort d'un écran incurvé 1500R ultra large de QHD de 34"

Les utilisateurs professionnels dont la quête est une véritable productivité n'ont pas besoin de chercher plus loin que le CU34P2A. Ce modèle est équipé d'un écran ultra wide 21 :9 1500R VA/3FL de 34" en résolution QHD et luminosité de 300 cd/m2. Il offre de nombreuses fonctionnalités innovantes comme de larges angles de vision de 178°/ 178°, la compatibilité HDMI et DP et un concentrateur USB 3.2 ainsi qu'une entrée de source automatique.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	CU34P2A
EAN	4038986118224
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2
Date de lancement (ETA)	01/07/2020

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	34
Taille de l'écran (cm)	86,36
Plat / incurvé	Incurvé
Rayon de courbure	1500R
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3440x1440
Nom de la résolution	WQHD
Format d'affichage	21:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745
Pixels par pouce	0

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/23
Basculement	-180/180
Pivotement	No
Réglage en hauteur (mm)	150mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	3 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Argent

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	F

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	12,7
Poids net emballage exclus (en kg)	9,8

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8